



Rax Soft 150 est un downlight haute performance qui permet d'éclairer les bâtiments publics, les bureaux, les couloirs, etc. avec un excellent contrôle de la lumière grâce à une combinaison d'optiques de lentilles et de réflecteurs optimisées. Proposé avec réflecteur mat satiné qui offre la plus grande efficacité. Rax Soft 150 s'installe facilement avec des ressorts adaptables aux panneaux de plafond de 1 à 50 mm d'épaisseur.




Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
1600				
 212500 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Coupure de phase descendante	Encastré, Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212501 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur Cable 5x0,75mm² Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212502 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Coupure de phase descendante	Encastré, Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212503 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur Cable 5x0,75mm² Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
2200				
 212504 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Coupure de phase descendante	Encastré, Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83

Article	satiné	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	212505	Classe II SELV	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 3000K	IP44/IP20		Cable 5x0,75mm ²	
	Ra>80 DALI / Push Dim	IK08		Linect 5 pôles / bornier sans vis	
	18W LED				
	119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné				
	212506	Classe II SELV	Coupure de phase	Encastré, Intérieur	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 3000K	IP44/IP20	descendante	Linect 3 pôles / bornier sans vis	
	Ra>90 Coupure de phase	IK08			
	descendante				
	22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné				
	212507	Classe II SELV	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 3000K	IP44/IP20		Cable 5x0,75mm ²	
	Ra>90 DALI / Push Dim	IK08		Linect 5 pôles / bornier sans vis	
	22W LED				
	98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné				
	212508	Classe II SELV	Coupure de phase	Encastré, Intérieur	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 4000K	IP44/IP20	descendante	Linect 3 pôles / bornier sans vis	
	Ra>80 Coupure de phase	IK08			
	descendante				
	18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné				
	212509	Classe II SELV	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin 2200 4000K	IP44/IP20		Cable 5x0,75mm ²	
	Ra>80 DALI / Push Dim	IK08		Linect 5 pôles / bornier sans vis	
	18W LED				
	123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné				

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212570 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Coupure de phase descendante	Encastré, Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212571 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur Cable 5x0,75mm² Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
3000				
 212510 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Coupure de phase descendante	Encastré, Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212511 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur Cable 5x0,75mm² Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
 212512 Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Coupure de phase descendante	Encastré, Intérieur Linect 3 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 212513 Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 68°, Directe, Réflecteur mat satiné	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	DALI / Push Dim	Encastré, Intérieur Cable 5x0,75mm² Linect 5 pôles / bornier sans vis	Ø166 x H83
Accessoires				
 212617 Rax 150 Noir Rehabring Ø155-200mm Feuille d'acier				Ø220 x H16
 212620 Rax 150 Blanc Verre transparent IP44				Ø168 x H12
 212621 Rax 150 Noir Verre transparent IP44				Ø168 x H12
 212622 Rax 150 Blanc Verre dépoli IP44				Ø168 x H12
 212623 Rax 150 Noir Verre dépoli IP44				Ø168 x H12
 8246094364 Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures				L270 x W75 x H35
 8246094500 Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures				L270 x W75 x H35
 8249042216 Rax 150 Plaque de montage Feuille d'acier				L585 x W260 x H15
 8249044683 Rax 150 Blanc Rehabring Ø155-200mm Feuille d'acier				Ø220 x H16