

Product Code 00-8406-05-08 Instructions de montage 3D File Données photométriques Dialux | ULD Revit (BIM)



Plat Recessed

Nahtrang Studio

Suspension Plat Recessed LED 13W Switch 2700K/3000K/4000K Vert 805lm Light For Life

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 13W

Lumens réels: 805 (3000K)

Lm/W réels: 62

Température de couleur corrélée (CCT): SW

2700-3000-4000K

Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 89°

UGR: <=16

Matière de la structure: Acier

Finition structure: Noir Matière du diffuseur: Verre Finition diffuseur: Vert

Marque Driver: VOSSLOH-SCHWABE Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz

Protocole de variation: DALI-2

Power Factor: 0.90

Durée de vie: 50.000h L80B20

Garantie: 5 años

Luminaire facilement recyclable













65

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 90


MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RGO

UGR		
S=0.250		
Plafond/Cavité	0.7	
Murs	0.5	
Plan De Travail	0.2	
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H	
UGR transversal	15.1	
UGR longitudinal	15.1	

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
LED	1	10.5W





Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



Product Code 00-8406-05-08

Instructions de montage 3D File Données photométriques Dialux | ULD Revit (BIM)



Plat Recessed

Nahtrang Studio

Suspension Plat Recessed LED 13W Switch 2700K/3000K/4000K Vert 805lm Light For Life Logistique Poids net (kg): 2.64 Poids emballé (kg): 6.48 Emballage: 480mm x 480mm x 405mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.