

Nola

Technical Overview





	RV Recessed visible trim	C Ceiling	C Ceiling with integrated driver	S Suspended
Optics	DPR, SOP	DPR, SOP	DPR, SOP	DPR, SOP
Luminaire luminous flux	850 - 1550 lm	850 - 1550 lm	540 - 1300 lm	540 - 1300 lm
LED colour	827, 830, 835, 840, 930, 940	827, 830, 835, 840, 930, 940	827, 830, 835, 840, 930, 940	827, 830, 835, 840, 930, 940
Dynamic colour	Tunable white 2700 - 6500K	Tunable white 2700 - 6500K	-	-
Driver	Casambi, DALI, FO	Casambi, DALI, FO	Casambi, DALI, FO	Casambi, DALI, FO
Driver position	Remote	Remote	Integrated	Remote, Ceiling cup
IP protection	IP44*	IP43	IP43	IP40



*IP value from the exposed side. / RV Flat version is available in white or black, while other versions offer a dual colour selection.



≥ 90 %



TV

GR0

CASAMBI





WARRANTY





Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. **Optic:** Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). **Body:** Aluminium, powder coated. **Ceiling cup:** Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. **Control gear:** Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately. **Power supply:** 230V 50Hz / 250 - 500mA.

Sorgente: Moduli PCB LED High-flux, SMD LED mid-power, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 a 35°C. **Ottica:** Diffusore in polycarbonato opale satinato (SOP), Diffusore in PMMA prismatico a luce morbida (DPR). **Corpo:** Alluminio, verniciatura a polvere. **Rosone:** Rosone con o senza alimentatore da ordinare separatamente. **Alimentazione:** Alimentatore integrato on/off ad alta efficienza (FO) o dimmerabile (DALI, Casambi). Alcune versioni richiedono il montaggio del driver esterno - ordinare separatamente. **Alimentatore:** 230V 50Hz / 250 - 500mA.

Inner colour:

B

D

 Standard:

B

D

J

 Special colours:

Source de luminaire: Modules PCB LED haut flux, moyenne puissance SMD LED, IRC>80/90, MacAdam ≤2, 50.000h, L90 B10. **Optique:** Diffuseur polycarbonate opal satiné (SOP), Diffuseur PMMA prismatique à lumière douce (DPR). **Corps:** Revêtement aluminium à poudre. **La patère:** Patère avec ou sans driver doit être commandé séparément. **Alimentation:** Driver intégré haute efficacité avec sortie fixe (FO) ou gradable (DALI, Casambi) Certaines versions nécessitent un ballast monté en externe - à commander séparément. **Alimentation:** 230V 50Hz / 250 - 500mA.