

KURA

Installazione Installation Installation		Incasso soffitto Ceiling recess Encastrement au plafond			
Materiali Materials Matériels		Materiale Corpo: Tecnopolimero Tipo di diffusore: PMMA Material: Technopolymer Diffuser type: PMMA Matériel du corps: Technopolymère Type de diffuseur: PMMA			
Alimentazione Power supply Alimentation		700mA - 3V 700mA - 3V 700mA - 3V	Alimentatore remoto 220-240 V Remote power supply 220-240 V Alimentation déportée 220-240 V	700mA - 9V 700mA - 9V 700mA - 9V	700mA - 15V 700mA - 15V 700mA - 15V



KURA
X1



KURA
X3



KURA
X5



COLOURS




Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé

Kura X1


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	3	180	150	☐ ✓ 220-240 V	☐	LL14701W☐
					●	LL14701B☐
	2	180	150	⬢ ✗ 700mA-3V	☐	LZ14701W☐
					●	LZ14701B☐



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura X3


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	7,5	540	510	☐ ✓ 220-240 V	☐	LL14702W☐
					●	LL14702B☐
	6	540	510	⬢ ✗ 700mA-9V	☐	LZ14702W☐
					●	LZ14702B☐



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	12,5	900	840	☐ ✓ 220-240 V	☐	LL14703W☐
					●	LL14703B☐
	10	900	840	⬢ ✗ 700mA-15V	☐	LZ14703W☐
					●	LZ14703B☐



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.


Recess box Kura X1

Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura X1

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Col.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.


Recess box Kura X3

Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura X3

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Col.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.


Recess box Kura X5

Recessed box for concrete castings.

Armature à encastrer Kura X5

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Col.	Code
-	LB1470004




Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064




★ Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.
The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001





FEATURES



Protezione IP65 sull'intero prodotto.

IP65 protection on the entire product.

Protection IP65 sur l'ensemble du produit.

IP 65 >

IP 65 >

