Junistar ECO Isosafe



Junistar ECO Isosafe Blanc 590lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 905214

EAN: 7021989052142

SELV D IP44 IsoSafe

Électrique

Wattage: 6W Wattage du système: 7W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Flux lumineux: 590lm Efficacité lumineuse: 84 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 Facteur MacAdams: SDCM: 2 Durée de vie: L90/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Reflector Optique: Faisceau: 42° UGR: UGR<22



Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase:AluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Hauteur (mm) H:
 40

 Diameter (mm) D:
 90

 Cut-out (mm):
 83

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.361 / 0.361

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 122 x 121 x 95 Nombre par paquet: 8











