

View Blanc 930lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111422
EAN: 7021981114220



Électrique

Wattage du système: 14W
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 19, C10: 29, C16: 23

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 930lm
Efficacité lumineuse: 66 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 460
Largeur (mm) W: 135
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur (D): 135
Poids (kg) brut/netto: 0.976 / 0.802

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 470 x 142 x 70



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 2 0